

Bloem Butylband

Luchtdichte folie met een sterke, deels gerecyclede, butyl-kleeflaag



Bekijk alle
info online

Bloem Butylband is een enkelzijdige, zelfklevende afdichtingstape opgebouwd uit een premium kwaliteit en UV resistente butyllijm, deels opgebouwd uit gerecycled materiaal, met een drager van een gecoate aluminium- en polyesterfolie. De butyllijm wordt beschermd door een eenzijdig gesiliconiseerde polypropyleenfolie. Bloem Butylband bouwt een sterke hechting op, op de meest voorkomende ondergronden.



Toepassingen

Bloem Butylband is een universeel inzetbare krachtig, enkelzijdig klevende luchtdicht afdichtingstape dat uitermate geschikt is voor het gebruik bij navolgende toepassingen:

- Voor het lucht- en dampdicht afplakken van (stel-)kozijnen op het bouwkundig kader
- Voor het lucht- en dampdicht afplakken van naden onderling in het bouwkundig kader

Eigenschappen

- Geeft geen vlekvorming, vrij van bitumen en oliën
- Hoge hechtsterkte
- UV-bestendig
- Makkelijk verwerkbaar
- Verdraagzaam met de meest voorkomende bouwmaterialen

Voordelen

- Tijdbesparend door eenvoudige verwerking

Technische producteigenschappen

Basis		Butyllijm (deels gerecycled) op een ALU/PET folie
Dynamische belasting	EN 12691	≥ 300 mm
Statische belasting	EN 12730 (B)	≥ 10 kg
Scheursterkte longitudinaal	EN 12310-2	35 N
Scheursterkte lateraal	EN 12310-2	36 N
Afschuifsterkte (N/50 mm)	EN 12317-2	214 N
Treksterkte longitudinaal	EN 12311-2	254 N
Treksterkte lateraal	EN 12311-2	277 N
Rek bij breuk longitudinaal	EN 12311-2	30 %
Rek bij breuk lateraal	EN 12311-2	35 %
Waterdampdiffusie	EN 1931	660.000 μ
Verwerkingstemperatuur		+5°C tot +30°C
Temperatuurbestendigheid		-20°C tot +80°C

Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd op laboratoriumwaarden, bij metingen na 28 dagen en bij 23°C en een relatieve luchtvochtigheid van 50%. Specificaties kunnen anders uitvallen, afhankelijk van de omstandigheden.

Duurzaamheid

Bloem Butylband bevat 0,0% organische oplosmiddelen en is daardoor uitermate geschikt voor toepassing in BREEAM projecten.

Beschikbaarheid

Bloem Butylband is beschikbaar in de onderstaande kleur- en verpakkingsvariatie:

Zwart	0,8 x 100mm, 10 m per rol, 6 rollen per doos
Zwart	0,8 x 150mm, 10 m per rol, 4 rollen per doos
Zwart	0,8 x 200mm, 10 m per rol, 3 rollen per doos
Zwart	0,8 x 250mm, 10 m per rol, 2 rollen per doos

Voorbehandeling

Voordat u Bloem Butylband gebruikt, dienen de hechtvlakken voldoende stabiel, schoon, droog en vrij van vet, stof en losse delen te zijn. Ondergronden dienen grondig gereinigd te zijn met de juiste reinigers en/of Bloem Primer Butyl.

Verwerking

Bloem Butylband geeft een zeer goede aanhechting op meeste bouwmaterialen en uiteraard op de membranen uit het assortiment van Bloem Sealants. Zorg bij het verwerken voor een spanningsloze montage. Het band niet uittrekken bij het aanbrengen.

Reiniging

Vers materiaal en gereedschap kunnen gereinigd worden met behulp van Bloem Multicleaner. Uitgehard materiaal kan alleen mechanisch verwijderd worden. Handen zijn te reinigen met Bloem Powerscrub Reinigingsdoekjes.

Bloem Butylband

Luchtdichte folie met een sterke, deels gerecyclede, butyl-kleeflaag

Veiligheidsmaatregelen

Raadpleeg het label op de productverpakking en het veiligheidsinformatieblad voor aanvullende informatie. Buiten bereik van kinderen bewaren. Algemeen geldt dat langdurig contact met de huid te vermijden is. Bij oogcontact grondig met water spoelen en zo nodig een arts raadplegen. Bij doelmatige toepassing is het product zonder risico. Zie het betreffende veiligheidsblad (MSDS) voor overige informatie. Veiligheidsbladen zijn beschikbaar op aanvraag en via www.bloemsealants.com.

Technisch support

Bloem Sealants heeft een team van ervaren technische adviseurs die u kunnen ondersteunen bij de juiste productkeuze, -specificatie en verwerking. Voor aanvullende service en advies kunt u contact opnemen met Bloem Sealants op +31(0)70 329 66 01 of info@bloemsealants.com.